


ハウスクリーニング、階段・傾斜面でのハシゴ作業が可能に!!

## PiViT ラダーツール

### 安全に使用するための取扱説明書


本説明書には、はしごを使って作業する上で、非常に扱いにくい斜面及び多くの有用な使用方法が記載されています。PiViTラダーツールの不適切な使用は、重大な怪我、あるいは死亡事故につながる場合があります。使用上のご不明な点やご質問は、(株)TOWAまでご連絡下さい。



#### 1.急勾配の斜面-

急勾配の斜面に配置した場合には、35cm以内で高さを調整する事ができるので、ハシゴを垂直に立てることができます。また土、砂利、草やその他の面でグリップ力を発揮します。アスファルトシングルの屋根では、最大30° (7/12ピッチ)の傾斜度まで設置が可能です。

警告：ハシゴの高い位置に上がる前に、PiViTラダーツールの中心にハシゴの足を立て、3~4ステップ昇り、荷重をかけて揺すり、ハシゴが安定していることを確認して下さい。




#### 2.緩やかな斜面-

スロープや歩道、グラウンドなど様々な場所で視られる緩やかな斜面でもハシゴを垂直に立てる事ができます。

注意：この図で示されているように、ハシゴはPiViTラダーツールの鼻部と尾部の垂線上に置いて下さい。


警告：ハシゴの高い位置に上がる前に、PiViTラダーツールの中心にハシゴの足を立て、3~4ステップ昇り、荷重をかけて揺すり、ハシゴが安定していることを確認して下さい。



#### 3.階段ステップ-

この機能は、カーペット、フローリング、コンクリート、レンガ、タイルあるいは複合材のステップで安全に使用できます。図のようにPiViTラダーツールの鼻部のクボミがステップの端にしっかりとかかるようにし、PiViTラダーツールの足は階段ステップの端から最低3cm離れるように設置して下さい。注意：階段の形によっては、PiViTラダーツールが合わない場合があります。


警告：養生シートで保護されている階段にPiViTラダーツールを決しておかないで下さい。シートとともにずれる危険があります。



#### 4.ハシゴ・ジャック-


図のようにハシゴのステップに架け、PiViTラダーツールのトップに、足場板を乗せることができます。エッジについている滑り止めゴムは、足場板の滑りを防ぎます。確実に固定する場合には、ハンセンやバンドを併用して下さい。

警告：ハシゴ上での作業安全基準に従って墜落防止の為、安全ベルト、及びランヤードを使用して下さい。



#### 5.ルーフジャッキ -

30° (7/12ピッチ) 以内の斜面(屋根上など)でハシゴを垂直に立てる事ができます。30°の傾斜面より角度が高い場合は、PiViTラダーツールを支える為に、オプションのPiViTルーフブーツを使用する事をお勧めします。



#### 6.スタンドオフ -

窓ガラスや建物からハシゴの上部を離して立て掛ける場合にとても便利です。作業性の向上にもつながります。

警告：ハシゴを建物から浮かすことになるので、ハシゴ立ての位置角度が75°になる様にして使用して下さい。



#### 注意：

図のように力をかけてPiViTラダーツール本体がずれる方向に設置しないで下さい。

警告：はしご上で作業する場合には、米国労働安全衛生局(OSHA)及び日本の労働安全衛生規則によって、安全帯ハーネスとランヤードを装着して落下等の危険防止措置をとることが要求されています。